



## EVS 200 A – 2-Kanal Video Encoder

### Eigenschaften



- H.264, MPEG4 und MJPEG Multistream Ausgang bei 4CIF Auflösung @ 25 FPS
- H.264/MPEG4/MJPEG Dual Stream Ausgang pro Kanal für gleichzeitige Liveüberwachung und hochauflösende Aufzeichnung
- Smart Wizard Einstellungen für Ereignis- und timergesteuerte Aufzeichnung
- Unterstützt PTZ Steuerung
- Eingebaute SD Kartenschnittstelle für lokale Speicherung
- 2-Wege Audio
- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Kompakte Größe

### Technische Daten

Videoeingang	2 x 1 Vs-s BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss
Videokompression	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Videoauflösung	4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
Videoqualität	8 Qualitätsstufen einstellbar
Streaming Framerate	Bis zu 25 FPS
Unabhängige Streams	4 (2 pro Kanal)
Audioeingang	2 x Line-Eingang 1 V max. / 10 KOhm, 3,5mm Stereobuchse
Audioausgang	1 x Line-Ausgang 1 V max. an 10 KOhm, 3,5mm Stereobuchse
Audio Kompressionsmethode	IMA ADPCM (Pulse Code Modulation)
Betriebsmodus	2-Wege Audio
Netzwerkschnittstelle	10 Base-T / 100 Base-TX auto negotiation, RJ-45 Buchse, unterstützt MDI/MDI-X Auto Crossover Funktion
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Bandbreitenbegrenzung	Min. 64 kbps einstellbar
Max. Clients	Max. 32 Clients gleichzeitig
Alarমেingang	2 Alarমেingänge
Alarमेausgang	2 Alarमेausgänge
RS-485	1x, Terminalanschluss
Unterstützte RS-485 Protokolle	EverFocus, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic
Ereignisauslösung	Alarमेingang, manuelle Auslösung, Bewegungserkennung, timergesteuert
Ereignisreaktion	Alarमेausgang, E-mail Benachrichtigung, Video-Upload auf FTP, Videoaufzeichnung auf SD Karte, Videoaufzeichnung auf PC, Netzwerkalarm
Voralarm	48 MB RAM reserviert für Voralarmaufzeichnung bis zu 120 Sekunden
Lokale Speicherung	SD Karten Schnittstelle für optionalen SD Karte Version 2.0, unterstützt SDHC Host Specification
Betriebsspannung	12 V DC oder PoE (PoE 802.3af 48 VDC)
Leistungsaufnahme	4,5W max. (12 VDC)
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	77 x 38 x 117 mm
Gewicht	300 g

## Zubehör

### EVS RMK – Einbausatz für 482 mm (19") Rack

**Material:** Stahl schwarz

**Abmessungen (BxHxT):** 480 x 44 x 255 mm, 19" 1U

**Gewicht:** 1,8 kg

**Verwendung:** max. 5 x EVS 200 A oder EVS 200 AW



## Bestellinformationen

EVS 200 A	2-Kanal Video Encoder, 12 V DC / PoE
EVS RMK	Einbausatz für 482mm (19") Rack für max. 5 EVS 200 A Video Encoder