



EVS 200 AW – 2-Kanal Wireless Video Encoder

Eigenschaften



- H.264, MPEG4 und MJPEG Multistream Ausgang bei 4CIF Auflösung @ 25 FPS
- H.264/MPEG4/MJPEG Dual Stream Ausgang pro Kanal für gleichzeitige Liveüberwachung und hochauflösende Aufzeichnung
- Smart Wizard Einstellungen für Ereignis- und timergesteuerte Aufzeichnung
- Unterstützt PTZ Steuerung
- Eingebaute SD Kartenschnittstelle für lokale Speicherung
- 2-Wege Audio
- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Kompakte Größe

Technische Daten	
Videoeingang	2 x 1 Vs-s BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss
Videokompression	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Videoauflösung	4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
Videoqualität	8 Qualitätsstufen einstellbar
Streaming Framerate	Bis zu 25 FPS
Unabhängige Streams	4 (2 pro Kanal)
Audioeingang	2 x Line-Eingang 1 V max. / 10 KOhm, 3,5mm Stereobuchse
Audioausgang	1 x Line-Ausgang 1 V max. an 10 KOhm, 3,5mm Stereobuchse
Audio Kompressionsmethode	IMA ADPCM (Pulse Code Modulation)
Betriebsmodus	2-Wege Audio
Netzwerkschnittstelle	10 Base-T / 100 Base-TX auto negotiation, RJ-45 Buchse, unterstützt MDI/MDI-X Auto Crossover Funktion
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Wireless	IEEE 802.11b/g WLAN integriert, Antennenverstärkung 2 dBi
Bandbreitenbegrenzung	Min. 64 kbps einstellbar
Max. Clients	Max. 32 Clients gleichzeitig
Alarমেingang	2 Alarমেingänge
Alarमेausgang	2 Alarमेausgänge
RS-485	1x, Terminalanschluss
Unterstützte RS-485 Protokolle	EverFocus, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic
Ereignisauslösung	Alarमेingang, manuelle Auslösung, Bewegungserkennung und timergesteuert
Ereignisreaktion	Alarमेausgang, E-mail Benachrichtigung, Video-Upload auf FTP, Videoaufzeichnung auf SD Karte, Videoaufzeichnung auf PC, Netzwerkalarm
Voralarm	48 MB RAM reserviert für Voralarmaufzeichnung bis zu 120 Sekunden
Lokale Speicherung	SD Karten Schnittstelle für optionale SD Karte Version 2.0, unterstützt SDHC Host Specification
Betriebsspannung	12 V DC oder PoE (PoE 802.3af 48 VDC)
Leistungsaufnahme	4,5W max. (12 VDC)
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	77 x 102 153 mm (inkl. WLAN Antenne)
Gewicht	300 g

EVS200AW_db_de_rev02

Zubehör

EVS RMK – Einbausatz für 482 mm (19") Rack

Material: Stahl schwarz

Abmessungen (BxHxT): 480 x 44 x 255 mm, 19" 1U

Gewicht: 1,8 kg

Verwendung: max. 5 x EVS 200 A oder EVS 200 AW



Bestellinformationen

EVS 200 AW	2-Kanal Wireless Video Encoder, 12 V DC / PoE
EVS RMK	Einbausatz für 482mm (19") Rack für max. 5 EVS 200 AW Video Encoder